CAILLEBOTIS EN ROULEAU MR12.

ERP

Extérieur | Grattant | Trafic important (500 à1000 passages/jour) | Lavage haute pression | Utilisation -40°C | Résistant aux UV | Naturel | 49% recyclé | Recyclable | R9 | REACH



Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
MR12RL60	0,60 x 10 m	10 mm	8,8 kg/m²
MR12RL91	0,91 x 10 m	10 mm	8,8 kg/m²
MR12	1,83 x 10 m	10 mm	8,8 kg/m²

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

APPLICATIONS

Entrées avec ou sans fosse, passerelles ou escaliers extérieurs, protection de sol, chemin d'accès avec un trafic important.

AVANTAGES

- Caillebotis caoutchouc en rouleau.
- Conforme à la norme PMR LOGC9400024A *«les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2cm»*.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Facile à mettre en place grâce à sa présentation en rouleau.
- Possibilité de fixer les extrémités à l'aide d'une barre de seuil.
- Antidérapant R9 *(selon la norme DIN 51130)*.
- Très bon rapport qualité/prix.

100% CAOUTCHOUC

NOIR

DÉCOUPE À LA DEMANDE