

## ROULEAU CAOUTCHOUC FINES STRIES.



Utilisation  
jusqu'à -40°C



Lavage  
haute pression



Naturel



Recyclable



REACH  
Sans phtalate



Compatible  
PMR

**APPLICATIONS**

Protection des sols industriels ainsi que des rayonnages, des établis, des coffres de véhicules...

**AVANTAGES**

- Antidérapant.
- Souple.
- Haute résistance à l'usure et à la déchirure.
- Face inférieure impression toile pour fixation adhésive (cf page.118).
- Découpe facile.


Ref	Dimensions	Épaisseur	Poids
FINES60NN	0,60 x 10 m	3 mm	2,4 kg/m <sup>2</sup>
FINES100N (noir)	1 x 10 m	3 mm	2,4 kg/m <sup>2</sup>
FINES120N (noir)	1,20 x 10 m	3 mm	2,4 kg/m <sup>2</sup>
FINES120G (gris)	1,20 x 10 m	3 mm	2,6 kg/m <sup>2</sup>
FINES120NNBR (nitrile)	1,20 x 10 m	3 mm	2,9 kg/m <sup>2</sup>

*Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%*

COMPOSITION

CAOUTCHOUC OU  
CAOUTCHOUC NITRILE (25%)

Noir



Gris

