

ROULEAU CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ.



Lavage
jet d'eau



Lavage
haute pression



Recyclable



REACH
Sans phtalate



Compatible
PMR

APPLICATIONS

Protection des sols industriels ainsi que des rayonnages ou établis, joints d'étanchéité, bandes, bavettes...

AVANTAGES

- Antidérapant.
- Insonorisant.
- Excellente résistance à l'usure et à la déchirure.



100%

CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ (DIFFÉRENTES QUALITÉS :
CAOUTCHOUC NATUREL, SBR, NITRILE, EPDM, ANTI-ABRASION...)



EXISTE EN VERSION TOILÉE OU NON TOILÉE, AVEC FACE
IMPRESSION TOILE ET EN DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS

Ref	Dimensions	Épaisseur	Nombre de pli(s)	Finition surface supérieure/inférieure	Poids
CCO1FL1FIT2	1,40 x 10 m	2 mm	0	Lisse/Impression toile	41 kg/rl
CCO2FL3	1,40 x 10 m	3 mm	0	Lisse/Lisse	62 kg/rl
CCO1FLFIT2P4	1,40 x 10 m	4 mm	2	Lisse/Impression toile	90 kg/rl
CCN2FL4 (nitrile)	1,40 x 10 m	4 mm	0	Lisse/Lisse	82 kg/rl
CCO2FL6	1,40 x 10 m	6 mm	0	Lisse/Lisse	123 kg/rl
BLACKSTART6	1,40 x 10 m	6 mm	1	Lisse/Support toile	6,9 kg/m ²
IDSSHEET4MM	1,40 x 10 m	4 mm	1	Lisse/Impression toile	5 kg/m ²

Nous consulter pour toute autre qualité

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

