

POLYCOFLOOR SUPER

ERP

Le tapis type COCO très résistant et efficace

Composition :

fibres de polypropylène aiguilletées sur semelle caoutchouc recyclé



Semelle
en caoutchouc recyclé

Applications :

tapis d'entrée grattant et absorbant pour trafic normal ou intense. Pour pose en fosse uniquement.

Avantages :

- auto-plombant
- grande résistance au fort trafic
- durée de vie supérieure au tapis coco
- retient et dissimule la saleté grâce à ses fibres aiguilletées
- ne peluche pas
- découpe aisée

Coloris : naturel, noir

+ **Info :** découpe à la demande

Naturel



Noir



Tapis grattants

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Coloris
POLYCORL120EP16MM	1,0 x 15,0 m*	11 mm	4,07 kg/m ²	naturel
POLYCORL220EP16MM	2,0 x 20,0 m*	11 mm	4,07 kg/m ²	naturel
POLYCOSRL115EP16	1,0 x 15,0 m*	11 mm	4,07 kg/m ²	noir

Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 17)
* longueur variable selon production



Extérieur abrité



Intérieur



Absorbant
et grattant



>1000
passages/jour
Trafic intense



Nettoyage
à l'aspirateur



Nettoyage
injection/extraction



ERP