

# MR12 bords biseautés

## Le caillebotis caoutchouc norme handicapé avec bords biseautés

### Composition :

100 % caoutchouc

**Applications :** grandes surfaces, hôpitaux, hôtels, lycées, milieux humides etc.

### Avantages :

- Conforme à la norme handicapé LOGC9400024A "les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2 cm"
- Bords biseautés pour permettre le passage de caddies et/ou de fauteuils roulants, et réduire le risque de trébuchement
- Très résistant, idéal pour les passages à trafic important
- Antidérapant et drainant grâce à sa semelle à ventouses, il permet de sécuriser les passages glissants
- Imputrescible et résistant aux UV, il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur
- Très faible épaisseur, pas de risque d'accroche ; léger et facile à poser



Face supérieure



Face inférieure avec ventouses



Extérieur



Grattant



500 à 1000 passages/jour  
Trafic important



Lavage haute pression



Lavage au jet d'eau



Drainant



-40°C  
Utilisation jusqu'à -40°C



Résistant aux UV



100% CAOUTCHOUC



ERP

**Coloris :** noir - Autres coloris sur demande

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
MR12BB90150	90 x 150 cm	10 mm	11,5 kg/p
MR12BB120180	120 x 180 cm	10 mm	19,0 kg/p